



EIGENSCHAPPEN

- Reiniger
- Voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en/of het verwijderen van vers (niet uitgehard) PU schuim of polyurethaanlijm.

TOEPASSINGEN

- Reiniging NBS pistool
- Verwijderen vers PU-schuim of PU lijm

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid, op droge en koele plaats, verticaal bewaard	12 maanden
---	------------

VERPAKKING

12 bussen van 500 ml/doos - 70 dozen/pallet

VERWERKING

Pistoolreiniger

- Neem een bus **Parafoam Gun and Spray Cleaner** en schroef deze op het pistool.
- Spuit het pistool goed door totdat al het schuim eruit is.
- Leg het pistool ca 2 minuten weg, zodat de reiniger goed kan inwerken.
- Spuit het pistool nogmaals met enkele shots goed door.
- Schroef de bus NBS reiniger van het pistool. Veeg met een doek overtollige reiniger uit de adapter.
- Spuit vervolgens de adapter in met **Vaseline Spray** ter smering van de schroefdraad.
- Schroef direct de bus **Parafoam NBS** op het pistool. Spuit het pistool goed door totdat er weer schuim komt, zodat al de reiniger uit het pistool is. Het pistool is nu weer klaar voor gebruik.

Verwijderen vers PU schuim/PU lijm

- Het spuittipje aanbrengen.
- Bus in goede spuitrichting houden.
- Na gebruik spuittipje verwijderen.

VEILIGHEID

Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

BEPERKINGEN

De reiniger bevat aceton en kan coatings, verven en textiel aantasten.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.