

## Onderdakfolie Classic, breedte 1,50 m

Een smalle onderdakfolie voor hellende daken (vanaf 20 graden) of met dakpannen beklede gevels. Dampopen én waterkerend. Opgebouwd uit twee lagen PP-vlies met een PP-film tussenlaag. Ook geschikt voor bijvoorbeeld het afwerken van minerale wol op bouwmuren en kopgevels. De folie is gemarkeerd op 10, 15 en 20 cm voor het eenvoudig bepalen van overlapzones. De onderdakfolie Classic wordt geleverd op rollen van 50 meter.

- Geschikt voor hellende daken vanaf 20 graden
- Twee lagen PP-vlies met PP-film tussenlaag
- Markeringen op 10, 15 en 20 cm om de overlapzones in één oogopslag te bepalen
- 140 g/m<sup>2</sup>
- Geschikt voor waterkering in het kilbereik, bij dakdoorbreking of extra waterkering
- Vrijhangend of direct op de dakplaat aan te brengen



## Technische informatie/varianties

<b>Artikelnummer</b>	6100041	6100010
<b>Breedte</b>	500 mm	1500 mm
<b>Lengte</b>	50000 mm	50000 mm
<b>Gewicht</b>	3.5 kg	10.5 kg
<b>Kleur</b>	Rood	Rood

### Informatie

Wienerberger - Verkoop Dak | T 088 - 118 58 00 | [verkoop.dak@wienerberger.com](mailto:verkoop.dak@wienerberger.com)

De informatie op dit overzicht is indicatief.