

## VS2

Miofol® VS 2 is een 3-laagse vloerfolie, bestaande uit onder meer PE-foam van 3 mm en een blauwe HDPE-toplaag, Miofol® VS 2 is voorzien van een folieflap en een geïntegreerde kleefstrook. Deze extreem dampremmende vloerfolie heeft tevens een egaliserende en een geluidsreducerende functie.

### Toepassing

Miofol® VS 2 is speciaal ontwikkeld voor zwevend gelegde laminaat- en parketvloeren. Het egaliseert de kleine oneffenheden in de ondergrond en reduceert contactgeluid. Door de overlap met geïntegreerde kleefstrook én de HDPE-toplaag heeft de Miofol® VS 2 een extreem dampremmend vermogen. Het wordt vaak dubbel toegepast als een anti-wrijving laag (glijfolie) onder naadloze beton dekvloeren voor ijsbanen, zoals bijvoorbeeld in het Thialf en Sochi.

### Voordelen

- Vermindert flankerende geluidsoverdracht
- Voorkomt scheuren in afwerkvloeren als gevolg van werking in de constructievloer
- Voorzien van een geïntegreerde kleefstrook en folieflap
- Eenvoudig te verwerken
- Geschikt voor cement dekvloeren en anhydrite dekvloeren
- Extreem dampremmend
- CFK- en HCFK-vrij
- Hoge scheur- en perforatieweerstand

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® VS2	1,50 m	35 m	3227015000	8714672000436	10 rol / pallet	12 kg

### Specificaties

Materiaal <b>HDPE - LDPE - PE foam</b>	Temperatuur bestendigheid <b>-20°C / 70°C</b>
Gewicht <b>225 gr / m<sup>2</sup></b>	Waterdampdoorlatendheid <b>&gt; 0,15 gr / m<sup>2</sup> / dag</b>
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) <b>95 N</b>	Waterdichtheid <b>W1</b>
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) <b>95 N</b>	Brandklasse <b>F</b>
Treksterkte initieel (lengte) <b>205 N / 50 mm</b>	Rek bij breuk (lengte) <b>114 %</b>
Treksterkte initieel (dwars) <b>105 N / 50 mm</b>	Rek bij breuk (dwars) <b>62 %</b>
R-Waarde <b>0,11 m<sup>2</sup> K / W</b>	Geluidsreductie <b>+ / - 4 dB</b>
Relatieve vochtweerstand <b>Sd &gt; 150 m</b>	



Dampdicht



Beschermd tegen metselspecie



Voor vloeren



Geluidsreducerend

# miofol®



## VS2

### Verwerking

Miofol® VS 2 op een vlakke en schoongeveegde vloer uitrollen en tegen de muren opzetten. Met behulp van de geïntegreerde kleefstrook en overlap de banen samenvoegen tot een gesloten vochtscherm en na een uur de overmaat bij de wanden wegsnijden. Bij toepassing als anti-wrijving laag wordt de Miofol® VS 2 dubbel gebruikt, waarbij de blauwe HDPE-toplagen tegen elkaar aan verwerkt worden.

### Gerelateerde producten


VAST-R®  
Folie tape basic



VAST-R®  
Butyl tape



VAST-R®  
Totaal tape



### Omschrijving

VAST-R® Folie tape basic  
VAST-R® Butyl tape  
VAST-R® Totaal tape (zwart)  
VAST-R® Totaal tape (zwart)  
VAST-R® Totaal tape (wit)

### Breedte

75 mm  
30 mm  
60 mm  
100 mm  
60 mm

### Lengte

25 m  
20 m  
25 m  
25 m  
25 m

### Artikelnr.

8107502501  
8103002000  
8106002502  
8110002501  
8106002501

### EAN code

8714672002621  
8714672005233  
8714672000474  
8714672000481  
8714672999884

### Hoeveelheid

20 rol / doos  
8 rol / doos  
10 rol / doos  
6 rol / doos  
10 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

